



## DECOSTAR Baskı Beton Sistem Bileşeni Baskı Beton Koruyucu Cila

### **GENEL BİLGİ:**

Akrilik reçine esaslı, solvent bazlı, parlak görünüm veren, baskı beton sisteminde dekoratif görünümü koruyan, şeffaf baskı beton cilasıdır.

### **ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR:**

Baskı betonu dıştan gelebilecek korozyona karşı korur.

Tozumu önler.

Parlak görünümündedir.

Sistemin kullanım ömrünü uzatır.

### **KULLANIM ALANLARI:**

Baskı beton sisteminde son aşamada uygulanır.

### **TÜKETİM:**

300-400 gr/m<sup>2</sup>

### **UYGULAMA TALİMATI:**

#### **Yüzey hazırlığı:**

Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

### **AMBALAJ:**

15 lt tenek ambalaj

### **RENK:**

Şeffaf

### **Karışımın Hazırlanması:**

Kullanıma hazırdır. Ürün karıştırılıp direk uygulanır.

### **RAF ÖMRÜ:**

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır.

### **Uygulama Ekipmanı:**

Rulo & Fırça

### **DEPOLAMA KOŞULLARI:**

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

### **Uygulama:**

Tozu alınmış, kalıp ayırıcı tozdan arındırılmış, yıkanmış kuru temiz yüzeye direk uygulanır. 2 kat önerilir.

### **GÜVENLİK:**

Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. Göz teması halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri temasından sakınınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

### **SINIRLAMALAR:**

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.

Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapılan alan trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

*Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar'ın ürünlerini değiştirme*

*hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik*

*Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.*