



DECOSTAR BOARD WOOD Mantolama Sistemi Bileşeni Ahşap Desen Panel Boyası

GENEL BİLGİ:

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, özel olarak geliştirilmiş, esnek ve yarı parlak , son kat ahşap desen panel boyadır.

Yarı mattır.

Kolay uygulanır.

Çevre dostudur.

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR:

Yüksek örtme gücüne sahiptir.

Esnektir.

Aderansı yüksektir.

Yağmura karşı oldukça dayanıklıdır.

ÜRÜN BİLGİSİ:

Kimyasal Yapı

Stiren Akrilik esaslı /
Su bazlı

Görünüm /Renk

Likit / Kahve & Sarı

Ph

7-10

Yoğunluk

1,30±0,2g/cm³

PERFORMANS:

(23°C, %50 Bağıl Nem)

Parlaklık	G2	TS 4318 EN ISO 2813
Tane Büyüklüğü	S1	TS 2620 EN ISO 1524

Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler değişebilir.

KULLANIM ALANLARI:

DECOSTAR Sıvalı ahşap desen eps panel üzerine kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:

Yüzey hazırlığı:

Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa DECOSTAR İnce Tamir Harcı ile düzeltme işlemi yapılmalıdır. DECOSTAR Primer Ext dış cephe astarı ile astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

DECOSTAR BOARD WOOD %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır .

Uygulama Ekipmanı:

El mikseri

Rulo

Uygulama:

24 sa öncesinde DECOSTAR Primer Ext Dış cephe astarı ile astarlanmış yüzeye iki kat temiz rulo ile uygulanır. 2. kat uygulaması 1. kat uygulamasından en az 12 saat sonra yapılmalıdır. 24 sa sonra DECOSTAR BOARD WOOD PATINA uygulamasına geçilebilir.

SINIRLAMALAR :

Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM:

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 7-9 m²/ lt

AMBALAJ:

15 lt plastik kova

RAF ÖMRÜ:

Direk güneş ışığı almayan ,rutubetsiz ve kuru ortamlarda kapak kapalı olarak orijinal ambalajında ,+5° - 25 °C sıcaklıkta , %50 bağıl nemde üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların kapağı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. Yüksek ısıdan ve dondan koruyunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI:

Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.

GÜVENLİK:

Solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

KALİTE BELGESİ

DEKOSTAR Laboratuvar Analiz Formu

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi Formunun son baskısını dikkate almalıdır.